# WinBook WA4000 



| 項目 | | 仕様 |
|---|---|---|
| 商品名 | | WinBook WA4000 |
| 型番 | | WA4000 |
| CPU (選択) | | モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.80GHz<br>(1次キャッシュ:8KB, 2次キャッシュ:256KB, システムバス:400MHz) |
| | | モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 2GHz<br>(1次キャッシュ:8KB, 2次キャッシュ:256KB, システムバス:400MHz) |
| | | モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-M<br>(拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載)<br>(1次キャッシュ:8KB, 2次キャッシュ:512KB, システムバス:400MHz) |
| | | モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz-M<br>(拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載)<br>(1次キャッシュ:8KB, 2次キャッシュ:512KB, システムバス:400MHz) |
| | | モバイル インテル® Pentium®4 プロセッサ 2.50GHz-M<br>(拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載)<br>(1次キャッシュ:8KB, 2次キャッシュ:512KB, システムバス:400MHz) |
| | ソケット | µFC PGA |
| チップセット | | ATI® RADEONTM IGP 340M + Ali M1535+ |
| BIOS | | Phoenix BIOS |
| システムメモリ※1 (選択) | | 200pin SO-DIMM(PC2100 DDR SDRAM)※1 |
| | 最小 | 128MB(PC2100 128MB SO-DIMM×1) |
| | 最大 | 1GB(PC2100 512MB SO-DIMM×2)※2 |
| | メモリスロット | 2スロット |
| ハードディスクドライブ※1※3 (選択) | | 20GB / 40GB / 60GB / 80GB(Ultra ATA/100, 4,200rpm) |
| CDドライブ (選択) | コンビネーションドライブ※4 | 最大24倍速(CD-R書込)/最大10倍速(CD-RW書込)/最大24倍速(CD-ROM読込)<br>最大8倍速(DVD-ROM読込)(バッファーアンダーランエラー防止機能搭載) |
| | DVD-Multiドライブ※4,※5,※6 | 最大2倍速(DVD-RAM書込)/最大2倍速(DVD-R書込)/最大等倍速(DVD-RW書込)<br>最大16倍速(CD-R書込)/最大8倍速(CD-RW書込)/最大24倍速(CD-ROM読込)<br>最大8倍速(DVD-ROM読込) / 最大2倍速(DVD-RAM読込)<br>(バッファーアンダーランエラー防止機能搭載) |
| ディスプレイ | 内蔵LCD※7 | 15型 TFTカラー液晶 最大1,024×768ドット (約1,619万色) |
| | 外部CRT※8 | 800×600ドット (約1,677万色) / 1,024×768ドット (約1,677万色)<br>1,280×1,024ドット (約1,677万色) / 1,600×1,200ドット (約1,677万色) |
| グラフィックシステム | | ATI® RADEON™ IGP 340M チップセット内蔵 |
| | ビデオメモリ | 標準16MB(16MB/32MB/64MB選択可※9, システムメモリより割り当て) |
| サウンドシステム | | Ali M1535+チップセット内蔵(AC97準拠) |
| FAX/モデム | | V.90対応(データ通信時 最大56Kbps/FAX通信時 最大14.4Kbps)※10 |
| LAN | | 10BASE-T/100BASE-TX |
| 無線LAN (オプション) | | 通信速度 最大11Mbps, 802.11b準拠※11 |
| キーボード | | 90日本語キーボード (19mmピッチ, 2.8mmストローク) |
| ポインティングデバイス | | タッチパッド |
| スピーカ | | 内蔵ステレオスピーカ |
| PCカードスロット | | TypeⅡ×2(CardBus対応) |
| インターフェース | 前面 | マイク端子×1, ヘッドホン端子×1 |
| | 左側面 | IEEE1394端子(4pin, DVポート)×1※12, USB2.0×1, LANポート×1, FAX/モデムポート×1 |
| | 背面 | USB2.0×2, Sビデオ出力端子×1, アナログCRTポート(ミニD-sub 15pin) |

| 項目 | | 仕様 |
|---|---|---|
| バッテリ | | リチウムイオンバッテリ(14.8V 4.4A 65.12Wh) |
| | 動作時間※13 | モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.80GHz:約3.1※14〜約4.9時間※15 |
| | | モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 2GHz:約2.9※14〜約4.3時間※15 |
| | | モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-M/2.40GHz-M/ 2.50GHz-M<br>:約3.2※14〜約4.3時間※15 |
| ACアダプタ | | 入力 100〜240V±10%, 50/60Hz : 出力 19V, 3.16A |
| 消費電力 | | 最大時 75W, 省電力時 2W, 待機時 2W未満 |
| エネルギー消費効率※16 | | モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 1.80GHz S区分 0.0002 |
| | | モバイル Intel® Celeron® プロセッサ 2GHz S区分 0.0001 |
| | | モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20GHz-M S区分 0.0001 |
| | | モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.40GHz-M S区分 0.0001 |
| | | モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.50GHz-M S区分 0.0001 |
| 本体寸法 | | 326(W) × 35(H) × 268(D) mm (バッテリ装着時)(突起物含まず) |
| 質量 | 本体 | 約2.98kg (バッテリ装着時) |
| 動作環境 | | 周囲温度 10〜35°C / 周囲湿度 20〜80% (ただし結露しないこと) |
| 付属品 | | ACアダプタ, 電源ケーブル, バッテリパック※17, モジュラーケーブル, リカバリCD-ROM<br>アプリケーションCD-ROM, 各種マニュアル, 他 |

| 項目 | | 仕様 |
|---|---|---|
| OS(選択) | | Microsoft® Windows® XP Home Edition (Service Pack 1) |
| | | Microsoft® Windows® XP Professional (Service Pack 1) |
| 総合ソフトウェア (オプション) | | Microsoft® Office XP Personal |
| 付属アプリケーション | | |
| | デジタルビデオ編集ソフト | WinDVDTMCreator for SOTEC |
| | DVDビデオ再生ソフト | WinDVD™ 4 for SOTEC |
| | CD-R/RW書込ソフト | Drag'n Drop® CD + DVD3※18※19※20 |
| | 音楽視聴編集ソフト | Microsoft® Windows Media™ Player 9 |
| | 動画編集ソフト | Microsoft® Windows ムービー メーカー 2 |
| | ウィルス対策ソフト | Norton AntiVirusTM 2003※21※22 |
| | PDF閲覧ソフト | Adobe® Acrobat® Reader™ |

※1 Windows上では1MB=10242byte、1GB=10243byte換算するため実容量より少なく表示されます。
※2 512MBメモリを2枚搭載した場合です。
※3 ハードディスク容量はCドライブとDドライブの2つのパーティションに等分割されています。
※4 本製品はリージョン2およびリージョンフリーのDVDタイトルをサポートします。DVDタイトルによっては再生できない場合もあります。
※5 DVD-R, DVD-RWメディアは一部のDVD-ROMドライブ, DVD-Videoプレイヤで再生できない場合があります。
※6 カートリッジタイプのDVD-RAMメディアはディスクを取り出してご利用いただけます。Type1のメディアはディスク取り出しできませんので、ご利用いただけません。
※7 ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。
※8 記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。
※9 BIOSセットアッププログラムにて選択することができます。
※10 記載の通信速度は理論値です。回線状況により通信速度は異なります。
※11 実際の通信速度は、通信機器間の距離や障害物などの影響による電波状況で変化します。
※12 デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。
※13 動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。
※14 JEITAバッテリ動作時間測定法による動作時間。
※15 当社測定法による動作時間です。
※16 エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。
※17 バッテリパックは消耗品です。
※18 3Dフォトアルバム作成、ビデオ編集は使用できません。
※19 書込みドライブがDVD書込みをサポートしておりませんので、DVD書込み機能はご利用いただけません。(コンビネーションドライブを選択されたお客様の場合)
※20 DVD-RAMの書込みはサポートしていません。Windows標準の機能(FAT32フォーマット)をご利用ください。(DVD-Multiドライブを選択されたお客様の場合)
※21 本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。
※22 ハードディスクにあらかじめ格納されております。ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。
※ 付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。

SLIP SHEET.WA4000_SPEC
EN3233D